



UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ PODLAHY EXPRES DOJÍRNY - MLÉČNICE

BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE
VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ
ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
APLIKACE NOVÉ PODLAHY ČI JEJÍ REKONSTRUKCE V JEDNOM DNU

Systém HEMAFIX RAPID - BEZPEČNÉ PORODNY

je výjimečně odolný proti otěru a působení chemikálií, kyselin a živočišných látek.

Vytváří unikátní jednoduší protiskluzný povrch podlahy.

Lze užít na ochranu a aplikaci na nové podlahy na porodnách a v dalších hospodářských budovách nebo na rekonstrukci starých.

Dále možno použít na samostatné, menší opravy jednotlivých děr a trhlin, i mezi dlaždicemi.

HEMAFIX RAPID – BEZPEČNÉ PORODNY

VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

- Protiskluzná vrstva: tloušťka 0,5 – 0,64 cm
- Hladký, bezespárový a vysoce hygienický povrch
- Žádné napojování jako u dlaždic, voda nemůže proniknout dovnitř, nedochází k odlupování a prasklinám
- Snadné vysokotlaké mytí
- Vysoký stupeň zoohygieny
- Značné snížení výskytu bakterií, zamezení usazování špíny
- Povrch je vysoce odolný proti otěru
- Odolný proti působení korozivních prvků
- Odolný proti působení kyselin a živočišných látek
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace na připravený povrch. Nutno nejprve důkladně očistit a vysušit, následně nanést spojovací vrstvu a vrstvu speciální malty HEMAFIX RAPID.
- Unikátní rychlost následného opětovného využívání

Hotová podlaha se může používat za 4 až 6 hodin po aplikaci.

RYCHLÁ MODERNIZACE PODLAHY DOJÍRNY





HEMAFIX RAPID – EXPRES DOJÍRNY / MLÉČNICE / PODLAHY HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV
Vytváří unikátní, protiskluzný, jednotlý, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám

PŘÍKLADY MODERNIZACÍ:

ZPŮSOB APLIKACE:

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno zarovnat díry, mezery mezi dlaždicemi a praskliny pomocí speciálního rychleschnoucího přípravku **Con Korite**.

Následuje chemické ošetření povrchu pomocí přípravku **Cementex**.

Za 20 minut opláchněte a celou plochu pečlivě vysušte.

Naneste základní spojovací vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY pomocí válečku a štětce.

Dále aplikujte HEMAFIX RAPID MALTU stejným způsobem jako u standardní betonové podlahy.

ZA 4 AŽ 6 HODIN JE PODLAHA PLNĚ PŘIPRAVENA K POUŽITÍ.



PŘED



PO

