



UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID

REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ PODLAHY EXPRESNÍ OPRAVY NEBO NOVÝ POVRCH PODLAHY A STĚN

BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ
ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
APLIKACE NOVÉHO POVRCHU ČI REKONSTRUKCE PODLAHY NEBO STĚN V JEDNOM DNU
HEMAFIX RAPID EXPRESNÍ OPRAVY je rychle vytvrzující systém speciálně vyvinutý pro použití ve vlhkém prostředí v chovech hospodářských zvířat.

Je výjimečně odolný proti otěru a působení chemikálií, kyselin a živočišných látek.

Vykazuje se vysokou přilnavostí k původnímu povrchu, pevností a tvarovou stálostí (nescvrkává se) i při opravě velkých děr.

Vytváří unikátní neporézní, bezespárový povrch při položení nové vrstvy nebo lze použít na opravy jednotlivých děr a prasklin.

Lze užít na ochranu a aplikaci na nové podlahy a stěny hospodářských budov nebo na rekonstrukci starých. Vnitřní i vnější využití – aplikace horizontální i vertikální.

HEMAFIX RAPID – EXPRESNÍ OPRAVY VYSOCE VARIABILNÍ, ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

- Hladký, neporézní, bezespárový a vysoce hygienický povrch: tloušťka 0,5 – 0,64 cm
- Pro zaplnění větších děr nebo vytvoření nové vrstvy silnější než 2,5 cm lze nastavit a domíchat s čistým a suchým drobným kačirkem.
- Žádné napojování jako při užití dlaždic, voda tak nemůže proniknout dovnitř a nedochází k odlupování a prasklinám.
- Snadné vysokotlaké mytí. Vysoký stupeň zoohygieny.
- Značné snížení výskytu bakterií, zamezení usazování špíny.
- Povrch je vysoce odolný proti otěru.
- Odolný proti působení korozivních prvků, kyselin a živočišných látek.
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace na připravený povrch – je třeba důkladné očištění a vysušení, pak nanést spojovací vrstvu a vrstvu speciální malty HEMAFIX RAPID.
- Unikátní rychlost následného opětovného využívání.

Hotový povrch se může používat za 30 až 60 minut!

RYCHLÁ MODERNIZACE PODLAHY PORODNY





HEMAFIX RAPID – EXPRESNÍ OPRAVY NEBO KOMPLETNÍ NOVÝ POVRCH NA PODLAHY A STĚNY

Vytváří unikátní, bezspárový, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám

PŘÍKLADY MODERNIZACÍ:

ZPŮSOB APLIKACE:

Na očištěný a chemicky ošetřený povrch pomocí přípravku **Cementex** aplikujte nátěr HEMAFIX RAPID KB 25 (smíchaný s vodou v poměru 1:2 dílům vody), Následně smíchejte HEMAFIX RAPID CON KORITE speciální rychleschnoucí cement s HEMAFIX RAPID KB 25 a vodou (opět v poměru 1:2 dílům vody). Standardně jedno balení HEMAFIX RAPID KB 25 (3,8 L) ke třem balením

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno vyrovnat díry, mezery mezi dlaždicemi a praskliny pomocí speciálního rychleschnoucího přípravku **Con Korite**.

Naneste základní spojovací vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY pomocí válečku a štětce.

Následně aplikujte HEMAFIX RAPID EPOXY smíchanou se speciálním pískem HEMAFIX RAPID ES NATURAL SAND stejným způsobem jako u standardní betonové podlahy.

ZA 4 AŽ 6 HODIN JE PODLAHA PLNĚ PŘIPRAVENA K POUŽITÍ.



PŘED

PO



HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 602 733 371
+420 381 277 427